



# Hendrik-Ido-Ambacht

## AANVRAAGFORMULIER 2024

Voor het realiseren van rioolaansluitleidingen op het Gemeentelijk Rioolstelsel

Aanvrager : \_\_\_\_\_

Adres : \_\_\_\_\_

Postcode : \_\_\_\_\_

Woonplaats : \_\_\_\_\_

(naar bovenstaand adres zal de nota verzonden worden!)

verzoekt, vanaf de erfgrans, (een) nieuwe aansluiting(en) op het gemeentelijk rioolstelsel tot stand te brengen ten behoeve van het pand

straat en huisnummer : \_\_\_\_\_

bouwcomplex : \_\_\_\_\_

Bij deze aanvraag moet een tekening gevoegd worden met daarop de binnenshuisriolering-verloop vanaf het aan te sluiten pand en de rioolaansluitleiding op eigen terrein.

Uiterlijk 2 weken na ontvangst van de aanvraag zal de gemeente de aanvrager een kostenraming toezenden. De kosten die de gemeente bij de aanvrager in rekening brengt zijn in principe gelijk aan de kosten van de raming. Wanneer de werkelijke kosten niet meer dan 10% afwijken van de raming, zullen bij een onderschrijding de werkelijke kosten in rekening worden gebracht. Bij een overschrijding zal de gemeente de overschrijding aanvullen. Wanneer de werkelijke kosten meer dan 10% afwijken van de raming, zal de gemeente met de aanvrager in overleg treden over de in rekening te brengen kosten.

Aanvrager zal de in rekening gebrachte kosten, na ontvangst van de schriftelijke, gedagtekende kennisgeving van de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht op bovengenoemd adres, uiterlijk 1 maand na dagtekening van de kennisgeving voldoen.

### **Aanvrager verzoekt het werk bij voorkeur uit te laten voeren**

op: \_\_\_\_\_ (datum)

\* bij voorkeur 6-8 weken voor oplevering pand

\_\_\_\_\_, 2024  
(plaats) (datum)

naam: \_\_\_\_\_ (handtekening aanvrager)

telefoon: \_\_\_\_\_ e-mailadres: \_\_\_\_\_ (in blokletters)

\_\_\_\_\_  
(niet in te vullen door de aanvrager)

uitvoering d.d.: \_\_\_\_\_ naar GBD d.d.: \_\_\_\_\_ Paraaf: \_\_\_\_\_ rioolaansluitingen: 60110102 - 34099 i

**Technische voorschriften voor nieuw- en bestaande bouw t.a.v. de buitenriolering op erven en terreinen  
(afkomstig uit het Bouwbesluit 2012) :**

**Artikel 6.18 Gebouwaansluiting**

1. Een ondergrondse doorvoer van een afvoervoorziening als bedoeld in de artikelen 6.16 en 6.17 door een uitwendige scheidingconstructie van een bouwwerk ligt zoveel mogelijk haaks op de scheidingsconstructie.
2. De gebouwaansluiting van een afvoervoorziening als bedoeld in de artikelen 6.16 en 6.17 op de op het eigen erf of terrein gelegen riolering of andere voorziening voor afvoer van afvalwater is zodanig dat bij zetting de dichtheid van de aansluiting en de afvoer gehandhaafd blijft.
3. Een gebouwaansluiting waardoor huishoudelijk afvalwater wordt geleid:
  - a. heeft geen vernauwing in de stroomrichting;
  - b. heeft een vloeiend beloop;
  - c. is waterdicht;
  - d. heeft een voldoende inwendige middellijn, en
  - e. bevat geen beer- of rottingput.
4. Het materiaal, de sterkte en de vorm van buizen en hulpstukken van een gebouwaansluiting voldoet aan:
  - a. NEN 7002;
  - b. NEN 7003;
  - c. NEN 7013;
  - d. NEN-EN 1401-1;
  - e. NEN-EN 295-1;
  - f. NEN-EN 295-2, en
  - g. NEN-EN 295-3.
5. Op aanwijzing van het bevoegd gezag wordt bepaald:
  - a. indien voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater een openbaar vuilwaterriool of een systeem als bedoeld in artikel 10.33, tweede lid, van de Wet milieubeheer aanwezig is waarop aangesloten kan worden: op welke plaats, op welke hoogte en met welke inwendige middellijn de voor aansluiting van een afvoervoorziening als bedoeld in artikel 6.16 op dat riool of dat systeem noodzakelijke gebouwaansluitleiding bij de gevel van het bouwwerk dan wel de grens van het erf of terrein wordt aangelegd;
  - b. indien voor de afvoer van hemelwater een openbaar hemelwaterstelsel of een openbaar vuilwaterriool aanwezig is waarop aangesloten kan worden en hemelwater op dat stelsel of riool mag worden gebracht: op welke plaats, op welke hoogte en met welke inwendige middellijn de voor aansluiting van een afvoervoorziening als bedoeld in artikel 6.17 op dat stelsel of riool noodzakelijke gebouwaansluitleiding bij de gevel van het bouwwerk dan wel de grens van het erf of terrein wordt aangelegd, en
  - c. of, en zo ja welke voorzieningen in de gebouwaansluiting moeten worden aangebracht om het functioneren van de afvoervoorzieningen, naburige aansluitingen en de openbare voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater te waarborgen.

**Dit aanvraagformulier opsturen aan :**

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht  
Afdeling Beheer Openbare Ruimte  
Postbus 34  
3340 AA HENDRIK-IDO-AMBACHT

Of via de mail: [gemeente@h-i-ambacht.nl](mailto:gemeente@h-i-ambacht.nl)